

## Dati tecnici

Azionamento/Comando:	Pignone - cremagliera, comando a presenza uomo
Alimentazione:	Trasformatore 230 V per carica batterie 24 V ( semplice presa elettrica 230 V sufficiente )
Velocità:	0,7 m / sec.
Piattaforma:	Dimensioni in cm: 70x75 / 80x90 / 80x105 / 80x122 Rampe di accesso e barre di sicurezza sorvegliate elettricamente; barra luminosa lampeggiante sul fondo della piattaforma.
Comandi:	Sul veicolo con dispositivo mobile per accompagnatori
Portata:	250 kg
Angolo di inclinazione:	Da 10° a 50°
Pulsantiere:	2 pezzi, a radio a filo muro o incassate
Colore:	Veicolo: RAL 7030 / 9002 grigio sasso Guida: alluminio anodizzato „Champagne”
Norme:	CE – ISO – TÜV – ASME
Opzioni:	Seggiolino ribaltabile Sistema di chiusura Euro Key, o personalizzato Accesso laterale Colori RAL a scelta veicolo e guida Rivestimento guida con vetro acrilico o VSG



07/2014 con riserva di modifiche  
Riproduzione, anche parziale solo con esplicito accordo del fabbricante



# POLARIS II

**Montascale a piattaforma**  
**La soluzione rapida e semplice per scale diritte**

**Rigert SA · Montascale**  
Eichlihalde 1 · CH-6405 Immensee  
Telefono: +41 (0)41 854 20 10  
Fax: +41 (0)41 854 20 11  
info@rigert.ch · www.rigert.ch





## La soluzione rapida e semplice per scale diritte

- Per interni ed esterni
- Settore pubblico o privato
- Per scale diritte con inclinazione costante
- Costruzione e forma compatta
- Traino a pignone / cremagliera integrato nel veicolo
- Azionamento con batterie ad accumulazione
- Dotazione di base completamente automatica
- Piattaforma, rampe di accesso e barre di sicurezza manovrabili dalle pulsantiere
- Movimento silenzioso
- Ottimo rapporto prezzo / qualità
- Montaggio semplice direttamente a muro o con piantoni sui gradini
- Termine di consegna breve

## Polaris II

Il montascale a piattaforma Polaris è convincente per la sua tecnica affidabile, la semplicità d'uso, un buon rapporto prodotto e costo e non da ultimo per la compattezza e montaggio veloce. L'azionamento e il comando sono integrati nel veicolo, l'azionamento a pignone cremagliera sono posizionati dietro la guida e non visibili.

Nella dotazione di base è prevista la chiusura automatica della piattaforma e barre di sicurezza, nonché delle rampe di accesso. Il fissaggio è diretto a parete o con piantoni appoggiati sui gradini.

Fermata superiore con piattaforma chiusa



Fermata superiore con piattaforma aperta



Fermata inferiore con piattaforma chiusa



Seggiolino ribaltabile



Pulsantiera a radio (senza fili)



Comando a bordo

