



VEGA

**Piattaforma elevatrice senza vano
per interni ed esterni**

 **rigert**
IL MIO MONTASCALE

Piattaforma elevatrice per dislivelli fino a 3 metri senza vano



Piattaforma sotto – porte aperte

- Settore pubblico e privato
- Per interni ed esterni
- Comandi e uso estremamente semplici
- Porte di chiusura su piattaforma e pianerottolo
- Sensori di sicurezza sotto la piattaforma
- Traino a vite senza fine
- Discesa di emergenza
- Movimento silenzioso
- Elevatissima sicurezza
- Montaggio semplice con o senza fossa
- Ottimo rapporto qualità – prezzo
- Tempi di consegna brevi



Piattaforma sopra – porta aperta

Piattaforma sopra



Piattaforma sopra
porte chiuse



Vega

Piattaforma elevatrice supera senza sforzo dislivelli fino a 3 metri con uso estremamente semplice e montaggio facile. Il traino a vite senza fine e il comando sono integrati nella colonna rialzata vicino alla piattaforma.

La configurazione standard della piattaforma è con gli accessi oposti. Come opzione, è disponibile una situazione con accessi a 90°.

Il montaggio è estremamente semplice ed avviene direttamente con o senza fossa.



Piattaforma sotto – porte chiuse

Piattaforma sopra



Fossa sotto la piattaforma



Comandi sulla piattaforma



Pulsantiera sul montante della porta





Dati tecnici

Motore / comando:	Traino a vite senza fine con comando a uomo presente, discesa di emergenza
Tensione:	1 x 230 V; 16 A
Velocità:	4,5 cm / sec.
Veicolo:	Piattaforma 91,4 x 139 cm standard
Portata:	340 kg
Dislivello:	max. 3 metri
Pulsantiera:	2, con soluzioni a muro o a incasso
Colore:	Rivestimenti / telaio: RAL 70 30 grigio pietra Telaio porta / azionamento alluminio anodizzato «champagne»
Profondità fossa:	8,5 cm (max. 15 cm)
Sicurezze:	Sensori di sicurezza sotto la piattaforma Chiusura elettromeccanica della porta
Norme:	CE – ISO – TÜV – ASME
Opzioni:	Dimensioni piattaforme: 91,4 x 124,2 cm; 110 x 154,6 cm Sistemi di chiusura (Eurokey ecc.) Rivestimento delle parete piattaforma e porte in vetro acrilico Accessi a 90° Colori speciali RAL Modello mobile per dislivelli fino a 110 cm

8/2010 Modifiche riservate

La riproduzione, anche parziale, è possibile solo con l'autorizzazione scritta del produttore

Rigert SA · Montascale

Eichlihalde 1 · CH-6405 Immensee

Telefono: +41 (0)41 854 20 10

Fax: +41 (0)41 854 20 11

info@rigert.ch · www.rigert.ch